



SCHEDA TECNICA

ACID FLOOR

Codice ISS della miscela: 350
Data compilazione: 01/03/2019
Versione: 19.01
Pagina 1 di 1

IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE / DISTRIBUTORE

Prodotto da CCIAA: 03094510165


Distribuito da: SORMA INTERNATIONAL S.r.l.

Milano, Corso Italia n. 50

Tel. 02.87366140 - info@sormainternational.com

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Disincrostante concentrato a base di una miscela di acidi tamponati ideato per la rimozione di calcare ed incrostazioni da superfici piastrellate, pavimenti in grès, cotto, porcellana, porfido, pietre silicee e pietre dure resistenti agli acidi. Prodotto a schiuma frenata, è utilizzabile anche con macchina lavapavimenti. Rimuove ruggine, residui di salnitro, posa di cemento, efflorescenze bianche, calce, ecc. ed è ottimo anche per pulizie di fondo di pavimenti di piscine. Non usare su marmi o graniti.



MODALITÀ DI IMPIEGO

Regolare il dosaggio a seconda dell'applicazione e delle incrostazioni da rimuovere. Per pulizie di fondo di pavimenti con incrostazioni vecchie o particolarmente stratificate diluire il prodotto ad una concentrazione del 10-15% in acqua. Per pulizie ordinarie diluire anche fino al 2-4% in acqua. Al termine dell'utilizzo risciacquare con acqua.

PROPRIETÀ CHIMICHE E FISICHE

Stato fisico: Liquido trasparente

Colore: Incolore

Odore: Caratteristico

pH sul tal quale (20°C): $1,5 \pm 1,0$

Punto di fusione: < 0°C

Punto di ebollizione: > 100°C

Punto di infiammabilità: Non infiammabile

Solubilità in acqua (20°C): Completa

Peso specifico (20°C): $1,31 \pm 0,05$ g/ml